



上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-2801E1 针入度试验器

SYD-2801E1 针入度试验器是根据中华人民共和国交通行业标准 JTG E20《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0604《沥青针入度试验》、中华人民共和国标准 GB/T 4985《石油蜡针入度测定法》、中华人民共和国标准 GB/T 4509《石油沥青针入度测定法》、GB/T 269《润滑脂和石油脂锥入度测定法》所规定的要求设计制造的，主要适用于测定沥青针入度、石蜡针入度及润滑脂锥入度。



一、主要技术特点

- 1、采用高精度温控仪，温度设置方便，控温精度高。
- 2、配有冷光源和放大镜，方便使用和操作。
- 3、配有针入度显示器，数据稳定准确，观察方便。
- 4、具有升降架粗调、细调功能，便于针尖对准试样平面。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源：AC (220±10%)V 50Hz；
- 2、整机功耗：≤300W；
- 3、测量范围：(0~600)针入度；
- 4、分辨率：0.01mm (0.1 针入度)；
- 5、针入时控：5 秒、8 秒、10 秒、12 秒、30 秒、60 秒，时间误差小于±0.1 秒；
- 6、加热器功率：200W；
- 7、控温范围和精度：范围：(室温+5℃)~60℃；
精度：±0.1℃；
- 8、恒温浴：为硬质玻璃缸；
- 9、搅拌：磁力搅拌子旋转搅拌；
- 10、适用环境：温度：(15~35)℃，相对湿度：≤85%；
- 11、外形尺寸：260mm×400mm×640mm (长×宽×高)；
- 12、仪器净重：16kg。

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-62572878 59501305(售后)

传真：021-32250978

网址：<http://www.shangyi.net>

邮箱：51082298@vip.163.com

